VŠE PRO TEPLOU VODU? DODÁME!

Maloobchodní ceník

Platný od 1. 3. 2026
Uvedené ceny jsou bez DPH.

DRAŽICE
ČLEN SKUPINY NIBE

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY

Závěsné svislé, hranaté

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1805108101	OKHE ONE/E 50	14 000	11 570	C	81,70
1801108101	OKHE ONE/E 80	14 750	12 190	C	81,70
1808108101	OKHE ONE/E 100	15 750	13 017	C	152,00
140311601	OKHE 125 SMART	17 700	14 628	B	81,70
140611601	OKHE 160 SMART	18 550	15 331	C	152,00
140110801	OKHE 80	13 000	10 744	C	81,70
140810801	OKHE 100	13 800	11 405	C	81,70
140310801	OKHE 125	14 300	11 818	C	81,70
140610801	OKHE 160	15 350	12 686	C	152,00

Závěsné svislé, kulaté

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1105108101	OKCE 50	10 500	8 678	C	81,70
1101108101	OKCE 80	11 550	9 545	C	81,70
1108108101	OKCE 100	12 700	10 496	C	81,70
1103108101	OKCE 125	13 500	11 157	C	81,70
1106108101	OKCE 160	14 650	12 107	C	81,70
1107108101	OKCE 200	17 200	14 215	C	152,00
1103108115	OKCE 125 2/2 kW	16 100	13 306	C	81,70
1106108115	OKCE 160 2/2 kW	17 000	14 050	C	152,00
1107108115	OKCE 200 2/2 kW	19 800	16 364	C	152,00

Závěsné, vodorovné

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1108308211	OKCEV 100	14 300	11 818	C	81,70
1103308211	OKCEV 125	15 050	12 438	C	81,70
1106308211	OKCEV 160	16 300	13 471	C	152,00

Průtokové, beztlakové

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
105213210	PTO 3,5 kW	4 450	3 678	A	12,26
105213211	PTO 5 kW	4 650	3 843	A	12,26

Průtokové, tlakové

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
105213220	PTO-T 3,5 kW	4 950	4 091	A	12,26
105213221	PTO-T 5 kW	5 150	4 256	A	12,26
105213222	PTO-T 6,5 kW	6 800	5 620	A	12,26
105213223	PTO-T 8 kW	7 100	5 868	A	12,26

Průtokové, s elektronickým spínáním, tlakové

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
105213310	MX 2207 4,5 /7 kW	7 400	6 116	A	12,26
105213311	MX 2209 5,5 /9 kW	7 500	6 198	A	12,26
105213312	MX 2211 5,5 /11 kW	7 600	6 281	A	12,26

Maloobjemové, zásobníkové, tlakové i beztlakové

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
182310801	TO 5.1 UP	5 600	4 628	A	12,26
182310802	TO 5.1 IN	5 600	4 628	A	12,26
182410801	TO 10.1 UP	6 100	5 041	A	12,26
182410802	TO 10.1 IN	6 100	5 041	A	12,26

Maloobjemové, zásobníkové, tlakové

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
105313208	TO 15 UP	6 500	5 372	A	12,26
105313209	TO 15 IN	6 500	5 372	A	12,26
1202105201	TO 20.2	7 750	6 405	B	81,70

Maloobjemové, zásobníkové, beztlakové

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
105313200	BTO 5 UP	4 000	3 306	A	12,26
105313201	BTO 5 IN	4 000	3 306	A	12,26
105313204	BTO 10 UP	4 850	4 008	A	12,26
105313205	BTO 10 IN	4 850	4 008	A	12,26

Beztlakové vodovodní baterie

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
100670002	Beztlaková baterie pro průtokové ohřívače vody PTO BE 1845.A1	1 750	1 446	×
100670003	Beztlaková nástěnná páková baterie pro beztlakové ohřívače vody BTO UP BE. 1845.AA1	1 950	1 612	×
100670004	Beztlaková stojánková páková baterie pro beztlakové ohřívače vody BTO IN a průtokové PTO BE. 1840. AA	1 850	1 529	×

OHŘÍVAČ TO
NOVÝ, MALÝ, VÝKONNÝ

- Moderní design v modelech 5.1 a 10.1
- Energetická třída A
- Bez možnosti regulace. Teplota pevně nastavena termostatem na hodnotu 55 °C
- Tlaková smaltovaná nádoba s topným tělesem o výkonu 1,5 kW
- Možnost umístit pod (IN) nebo nad (UP) odběrné místo

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE A ZÁSOBNÍKY VODY

Stacionární

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1108111101	OKCE 100 S/2,2 kW	18 250	15 083	C	81,70
1103111101	OKCE 125 S/2,2 kW	19 050	15 744	C	81,70

Stacionární, pro instalaci topných těles

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1106115101	OKCE 160 S (příruba 210 mm)	18 550	15 331	C	×
1107115101	OKCE 200 S (příruba 210 mm)	20 900	17 273	C	×
1109115101	OKCE 250 S (příruba 210 mm)	23 900	19 752	C	×
121011501	OKCE 300 S	29 800	24 628	C	×
121311110	OKCE 500 S	51 900	42 893	C	×
SET_IZ-750_S	OKC 750 S + izolace	84 800	70 083	C	×
105513032	OKCE 750 S	79 600	65 785	C	×
6232020	Tepelná izolace OKC 750 S	13 900	11 488	-	×
SET_IZ-1000_S	OKC 1000 S + izolace	111 200	91 901	C	×
105513033	OKCE 1000 S	100 900	83 388	C	×
6232023	Tepelná izolace OKC 1000 S	16 000	13 223	-	×

KOMBINOVANÉ OHŘÍVAČE VODY

Závěsné, svislé

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1101208101	OKC 80	15 250	12 603	C	81,70
1103208101	OKC 125	17 100	14 132	C	152,00
1106208101	OKC 160	18 750	15 496	C	152,00
1107208101	OKC 200	21 100	17 438	C	152,00

Závěsné, vodorovné

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1103408211	OKCV 125 / pravé provedení	18 000	14 876	C	152,00
1103408212	OKCV 125 / levé provedení	18 000	14 876	C	152,00
1106408211	OKCV 160 / pravé provedení	19 300	15 950	C	152,00
1106408212	OKCV 160 / levé provedení	19 300	15 950	C	152,00
1107408211	OKCV 200 / pravé provedení	20 800	17 190	C	152,00
1107408212	OKCV 200 / levé provedení	20 800	17 190	C	152,00

OKCV
Pravé provedení

OKCV
Levé provedení

ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY

Závěsné, svislé, kombinované

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1108209101	OKC 100/1 m²	19 450	16 074	B	152,00
1103209101	OKC 125/1 m²	20 100	16 612	B	152,00
1106209101	OKC 160/1 m²	22 250	18 388	C	152,00
1107209101	OKC 200/1 m²	24 100	19 917	C	152,00

Závěsné, svislé, kombinované, možné pro přebytky z FVE

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1103209115	OKF 125/1 m² 2/2 kW	21 650	17 893	C	152,00
1106209115	OKF 160/1 m² 2/2 kW	22 450	18 554	C	152,00
1107209115	OKF 200/1 m² 2/2 kW	25 250	20 868	C	152,00
1103209102	OKF 125/1 m² 2/4 kW	22 900	18 926	C	152,00
1106209102	OKF 160/1 m² 2/4 kW	24 000	19 835	C	152,00
1107209106	OKF 200/1 m² 2/4 kW	26 800	22 149	C	152,00

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY OKF/1 m²

Zásobník pro efektivní ukládání přebytků z FV elektráren

- Vyrábějí se jako závěsné
- Možnost využití přebytků elektrické energie z fotovoltaické elektrárny
- S výměníkem 1 m² je zasobník vhodný ke kondenzačním kotlům a kotlům na pevná paliva
- S topnými režimy 2/2 nebo 2/4 kW

Závěsné, svislé, kombinované, s dolními vývody, hranaté

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
140370616	OKHE 125 NTR/DV	22 650	18 719	B	152,00
140670616	OKHE 160 NTR/DV	25 750	21 281	C	152,00

Závěsné, svislé, nepřímotopné, s dolními vývody, hranaté

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
140370602	OKH 125 NTR/DV	21 650	17 893	B	×
140670602	OKH 160 NTR/DV	23 700	19 587	C	×

Stacionární, kombinované, s horními vývody

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1108707117	OKCE 100.1 NTR/HV/2,2 kW	23 900	19 752	A	152,00
1103707117	OKCE 125.1 NTR/HV/2,2 kW	26 300	21 736	A	152,00

Stacionární, nepřímotopné

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1106701201	OKC 160 NTR/BP	25 250	20 868	C	×
1107701201	OKC 200 NTR/BP	29 150	24 091	C	×
121070101	OKC 300 NTR/BP	38 550	31 860	C	×
121370101	OKC 500 NTR/BP	56 000	46 281	C	×
SET_IZ-750_ NTR_BP	OKC 750 NTR/BP + izolace	99 700	82 397	C	×
105513053	OKC 750 NTR/BP	94 600	78 182	C	×
6232021	Tepelná izolace OKC 750 NTR	13 900	11 488	-	×
SET_IZ-1000_ NTR_BP	OKC 1000 NTR/BP + izolace	119 900	99 091	C	×
105513055	OKC 1000 NTR/BP	114 300	94 463	C	×
6232024	Tepelná izolace OKC 1000 NTR	16 000	13 223	-	×
1107901201	OKC 200 NTRR/BP	33 900	28 017	C	×
121090101	OKC 300 NTRR/BP	42 250	34 917	C	×
121390101	OKC 500 NTRR/BP	66 550	55 000	C	×
SET_IZ-750_ NTRR_BP	OKC 750 NTRR/BP + izolace	104 650	86 488	C	×
105513054	OKC 750 NTRR/BP	98 400	81 322	C	×
6232022	Tepelná izolace OKC 750 NTRR	13 900	11 488	-	×
SET_IZ-1000_ NTRR_BP	OKC 1000 NTRR/BP + izolace	127 200	105 124	C	×
105513056	OKC 1000 NTRR/BP	117 900	97 438	C	×
6232025	Tepelná izolace OKC 1000 NTRR	16 000	13 223	-	×

Stacionární, nepřímotopné, možné pro přebytky z FVE

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1107701102	OKF 200 NTR/S	24 400	20 165	C	×
1109701102	OKF 250 NTR/S	27 600	22 810	C	×
121070102	OKF 300 NTR/S	31 950	26 405	C	×

Stacionární, nepřímotopné, s horními vývody

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1108706101	OKC 100 NTR/HV	20 600	17 025	B	×
1103706101	OKC 125 NTR/HV	22 700	18 760	C	×
1106706101	OKC 160 NTR/HV	24 500	20 248	C	×

Stacionární, nepřímotopné, s horními vývody, hranaté

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
140870601	OKH 100 NTR/HV	20 600	17 025	B	×
140370601	OKH 125 NTR/HV	22 700	18 760	B	×

Stacionární, nepřímotopné, pro tepelná čerpadla

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1107914201	OKC 200 NTR/HP	29 250	24 174	C	×
1109914201	OKC 250 NTR/HP	33 600	27 769	C	×
121091401	OKC 300 NTR/HP	37 800	31 240	C	×
121391401	OKC 500 NTR/HP	69 550	57 479	C	×
SET_IZ-750_ NTR_HP	OKC 750 NTR/HP + izolace	120 500	99 587	C	×
105513051	OKC 750 NTR/HP	115 400	95 372	C	×
6232026	Tepelná izolace OKC 750 NTR/HP	13 900	11 488	-	×
SET_IZ-1000_ NTR_HP	OKC 1000 NTR/HP + izolace	137 900	113 967	C	×
105513052	OKC 1000 NTR/HP	132 900	109 835	C	×
6232027	Tepelná izolace OKC 1000 NTR/HP	16 000	13 223	-	×

NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK OKC NTR/HP

Stacionární zásobník s velkoplošným výměníkem vhodný pro připojení k tepelným čerpadlům a dalším nízkoteplotním zdrojům.

- V modelech 200, 250, 300, 500 750 a 1000
- Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
- S jedním velkým výměníkem pro připojení zdroje ohřevu (tepelné čerpadlo, nízkoteplotní zdroj)
- Možnost instalovat topnou jednotku dle tabulky použití těles
- V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby
- Příprava teplé vody celoročně topnou vodou z tepelného čerpadla

Stacionární, nepřímotopné, sestava ohřívače vody a akumulační nádrže

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
SET_IZ-200_HR	OKC 200 NTR/HR 120 + izolace	54 100	44 711	C	×
150200201	OKC 200 NTR/HR 120	43 800	36 198	C	×
6231269	Tepelná izolace OKC 200 NTR/HR	17 000	14 050	-	×
150300101	OKC 300 NTR/HR 100	56 250	46 488	B	×

Stacionární, nepřímotopné, pro tepelná čerpadla a solární systémy

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
121491402	OKC 400 NTRR/HP/SOL	65 900	54 463	C	×
121391402	OKC 500 NTRR/HP/SOL	75 200	62 149	C	×

Stacionární, nepřímotopné, pro solární systémy

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1107913101	OKC 200 NTRR/SOL	28 000	23 140	C	×
121091301	OKC 300 NTRR/SOL	34 000	28 099	C	×

NEREZOVÉ OHŘÍVAČE NIBE

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
WH072320	EMINENT 35 R	21 700	17 934	C	81,70
WH072350	EMINENT 55 R	23 600	19 504	C	81,70
WH072380	EMINENT 100 R	28 300	23 388	C	81,70
WH072384	EMINENT 120 R	31 300	25 868	C	81,70
WH084040	COMPACT 150 R 3 kW	38 600	31 901	C	152,00
WH084050	COMPACT 200 R 3 kW	41 400	34 215	C	152,00
WH084060	COMPACT 300 R 3 kW	51 400	42 479	C	152,00
WH074400	EL32 150-RF 3 kW	47 900	39 587	C	152,00
WH074410	EL32 230-RF 3 kW	51 500	42 562	C	152,00
WH074420	EL32 300-RF 3 kW	61 600	50 909	C	152,00
WH074421	EL32 300-RF 6 kW	79 800	65 950	C	152,00
WH087000	PCU 80-8	39 700	32 810	C	81,70
WH087001	PCU 100-10	41 400	34 215	C	81,70
WH087002	PCU 120-12	44 100	36 446	C	81,70

EMINENT

EMINENT je elektrický ohřívač vody s vnitřní nerezovou nádobou, vyrábí se v modelech 35, 55, 100 a 120 l a je tak vhodný pro použití v domácnosti i v rekreačním objektu. Alternativa do míst, kde není vhodné umístit smaltovaný ohřívač vody.

- Termostat lze nastavit až na 80 °C (ničí legionellu).
- Ohřívač vody je dodáván s kabelem a zástrčkou do elektrické sítě a snadno se ovládá. Lze ho také připojit na výkon 3 kW.
- Ohřívač má díky své účinné izolaci nízké tepelné ztráty.
- Lze ho namontovat zavěšením na dodaný závěs svisle nebo vodorovně.
- Vhodný do lokalit s měkkou a středně tvrdou vodou (do 2,5 mmol/l), tzn. především v horských oblastech.

OHŘÍVAČ S TEPELNÝM ČERPADLEM

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
107030100	MT-WH 21-019-F Tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190 l	71 000	58 678	A+	152,00
107030101	MT-WH 21-019-FS Tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190 l, s jedním výměníkem pro další zdroj	76 800	63 471	A+	152,00
107030102	MT-WH 21-026-F Tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260 l	73 600	60 826	A+	152,00
107030103	MT-WH 21-026-FS Tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260 l, s jedním výměníkem pro další zdroj	78 500	64 876	A+	152,00

OHŘÍVAČ S TEPELNÝM ČERPADLEM MT-WH 21

- Efektivita přípravy teplé vody s vysokým COP až 4,34 – platí pro vnitřní vzduch při 20 °C
- Efektivita přípravy teplé vody s vysokým COP až 3,69 – platí pro venkovní vzduch při 7 °C
- Teplota teplé vody 60 °C (pouze kompresorem)
- Příprava teplé vody pro 4 a více osob
- Až 70 % energie potřebné k přípravě teplé vody využito z energie odpadního vzduchu
- Vzdálené řízení z nadřazeného systému přes Modbus protokol
- Možnost řízení větrání analogovým signálem 0–10 V od senzoru vlhkosti nebo CO_2
- Velmi snadná instalace
- Účinně odvlhčuje vnitřní prostředí a brání vzniku plísní

Zařízení lze kombinovat se solárním ohřevem (varianta FS) s integrovaným výměníkem. Vestavěný ovládací panel je uživatelsky přívětivý a regulace obsahuje několik přednastavených provozních režimů (automatický, ekonomický, tichý a režim dovolená). Tepelné čerpadlo nabízí i možnost chlazení během letních měsíců v závislosti na způsobu instalace vzduchotechnického rozvodu.

Dražice MT-WH21 se dodává ve čtyřech provedeních s objemem teplé vody 190 l nebo 260 l s variantou FS pro připojení externího zdroje (termického solárního kolektoru) nebo variantou F bez výměníku.

Vzduchotechnické komponenty pro připojení MT-WH (volitelné příslušenství) - NOVINKA

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
VZTE125P04	VZT-E-125-(4) Rozvody a komponenty pro podtlakový systém	32 000	26 446	×
VZTE160P06	VZT-E-160-(6) Rozvody a komponenty pro podtlakový systém	37 300	30 826	×
AS067620	Fresh TL 100 DE – přívodní stěnový prvek	1 850	1 529	1,43
AS661075	Fresh TL 100 – prodloužení stěnového prvku 130 mm	190	157	×
AS629106	Fresh TL100 – náhradní volitelný pylový filtr (3 ks v balení)	380	314	1,43

IPS – IONIZAČNÍ POLARIZAČNÍ SYSTÉM

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
100671000	ProtectX IPS 1/2" (red line)	3 100	2 562	×
100671001	ProtectX IPS 3/4" (red line)	3 200	2 645	×
100671002	ProtectX IPS 1" (red line)	3 300	2 727	×
100671003	ProtectX IPS 1/2" (blue line)	4 800	3 967	×
100671004	ProtectX IPS 3/4" (blue line)	4 900	4 050	×
100671005	ProtecX IPS 1" (blue line)	5 000	4 132	×

ZAŘÍZENÍ PRO REDUKCI VODNÍHO KAMENE

IPS ProtectX je tvořeno průtokovým tělesem se vstupním a výstupním otvorem. Jsou v něm umístěny elektrody ve tvaru turbín (ne magnety) ze dvou různých elektricky vodivých materiálů. Konstrukční řešení elektrod je patentově chráněné (TGP® – turbulentní galvanická polarizace) a vytváří vířivé proudění vody, tím způsobuje změnu struktury minerálů.

BIVALENTNÍ ZDROJ TJ 2“

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	16 200	13 388	7,03

BIVALENTNÍ ZDROJ TJ 2“ EHP

- Intergrovaná tepelná pojistka s možností kontroly stavu
- TJ 2“ EHP je spínána externím zdrojem
- Vhodné jako bivalentní zdroj tepla
- Výkon lze regulovat zapojením jednotlivých fází

Bivalentní zdroj k tepelnému čerpadlu s kaskádovou regulací je určen výhradně k ohřevu vody. Je konstruován jako přídavný ohřev k tepelnému čerpadlu, tedy jako bivalentní zdroj pro zajištění tepelného komfortu a případně jako náhrada tepelného čerpadla pro případ poruchy.

Vodu ohřívá trubkové topné těleso. V jímce je umístěno čidlo bezpečnostního termostatu. Teplotu vody řídí regulace tepelného čerpadla. Při poruše vypne bezpečnostní termostat přívod elektrické energie ve všech pólech při teplotě 90–95 °C.

ELEKTRICKÉ TOPNÉ JEDNOTKY

Šroubovací

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
2110353	TJ 6/4" - 2kW + prodloužená chladná část + flexo šňůra	5 350	4 421	2,76
2110354	TJ 6/4" - 2,5kW + prodloužená chladná část + flexo šňůra	5 600	4 628	2,76
2110355	TJ 6/4" - 3,3kW	6 000	4 959	2,76
2110356	TJ 6/4" - 3,75kW + prodloužená chladná část	7 100	5 868	2,76
2110365	TJ 6/4 E" - 3,75kW prodloužená chladná část	10 900	9 008	2,76
2110357	TJ 6/4" - 4,5kW + prodloužená chladná část	7 400	6 116	2,76
2110366	TJ 6/4 E" - 4,5kW prodloužená chladná část	11 550	9 545	2,76
2110358	TJ 6/4" - 6kW + prodloužená chladná část	7 650	6 322	2,76
2110367	TJ 6/4 E" - 6kW prodloužená chladná část	11 700	9 669	2,76
2110360	TJ 6/4" - 9kW + prodloužená chladná část	8 150	6 736	2,76

Přírubové

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
2110700	TPJ 150-8/2,5 kW	5 250	4 339	2,76
2110701	TPJ 150-8/3,0 kW	9 200	7 603	2,76
2110702	TPJ 150-8/4,0 kW	9 500	7 851	2,76
2110703	TPJ 150-8/6,0 kW	8 450	6 983	2,76
2110704	TPJ 150-8/7,5 kW	9 000	7 438	2,76
2110705	TPJ 150-8/9,0 kW	9 800	8 099	2,76
2110706	TPJ 150-8/12 kW	10 200	8 430	2,76
2110707	TPJ 150-8/15 kW	10 500	8 678	2,76
100541517	SE 377	28 600	23 636	7,03
100541511	SE 378	31 800	26 281	7,03

Přírubové s keramickým tělesem

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
2110409	TPK 150-8/2,2kW	4 450	3 678	2,76
2110435	TPK 150-8/3,3 kW jedna jímka	7 300	6 033	7,03
2110436	TPK 210-12/3,3 kW jedna jímka	7 650	6 322	7,03
2110437	TPK 210-12/2,2 kW jedna jímka	5 250	4 339	7,03
2110410	TPK 210-12/6,6kW	10 100	8 347	7,03
2110430	TPK 210-12/9 kW	13 200	10 909	7,03
2110414	TPK 210-12/12kW	13 400	11 074	7,03

Redukční příruby

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
100641134	pr. 210/pr. 150 mm	3 200	2 645	×
100641132	pr. 225/pr. 150 mm	3 800	3 140	×
100641133	pr. 225/pr. 210 mm	4 100	3 388	×
100641136	pr. 168/pr. 150 mm	3 050	2 521	×

Mosazná jímka

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
100671300	Mosazná jímka TH 90	130	107	×
100671301	Mosazná jímka TH 135	140	116	×
100671302	Mosazná jímka TH 180	250	207	×

KLIMATIZACE

Split

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
SET_SPLIT-26	AIR 2,6 kW	26 000	21 488	-	×
106020014	AIR 2,6 kW.1 - IN	9 000	7 438	A+ vytápění	25,65
106020015	AIR 2,6 kW.1 - OUT	17 000	14 050	A++ chlazení	54,15
SET_SPLIT-35	AIR 3,5 kW	27 000	22 314	-	×
106020016	AIR 3,5kW.1 - IN	9 500	7 851	A+ vytápění	25,65
106020019	AIR 3,5kW.1 - OUT	17 500	14 463	A++ chlazení	54,15
SET_SPLIT-53	AIR 5,3 kW	35 000	28 926	-	×
106020020	AIR 5,3kW - IN	11 000	9 091	A+ vytápění	25,65
106020021	AIR 5,3kW - OUT	24 000	19 835	A++ chlazení	54,15

Multisplit

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
Out door - venkovní jednotky					
106020017	AIR PLUS 2.1 OUT (5,0 kW)	28 000	23 140	A++/A+	54,15
106020018	AIR PLUS 3.1 OUT (7,0 kW)	38 000	31 405	A++/A+	54,15
106020008	AIR PLUS 4 OUT (10 kW)	58 000	47 934	A++/A+	81,70
In door - vnitřní jednotky					
106020014	AIR 2,6kW.1 - IN	9 000	7 438	A+++/A++	25,65
106020016	AIR 3,5kW.1 - IN	9 500	7 851	A+++/A++	25,65
106020020	AIR 5,3kW - IN	11 000	9 091	A+++/A++	25,65
106020022	AIR 3,5kW - IN/ parapetní	19 000	15 702	A+++/A++	25,65

Wifi modul

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
106020100	WIFI AIR (AEH-W4B1 a AEH-W4GX)	1 600	1 322	2,76

KLIMATIZACE Z DRAŽIC

Správně nastavená klimatizace má na naše zdraví jednoznačně pozitivní vliv. Stabilní klima a čerstvý vzduch v interiéru zvyšuje také naši pohodu. Díky tomu jsme v obytných prostorách příjemně naladěni a v kancelářích se nám lépe pracuje.

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ OHŘÍVAČŮ

Elektrické ohřívače vody, závěsné, svislé

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1103108103	OKCE 125 4 kW	18 700	15 455	C	81,70
1103108104	OKCE 125 cirkulace	18 400	15 207	C	81,70
1106108103	OKCE 160 4 kW	21 200	17 521	C	81,70
1106108104	OKCE 160 cirkulace	20 500	16 942	C	81,70
1107108103	OKCE 200 4 kW	23 700	19 587	C	152,00
1107108104	OKCE 200 cirkulace	23 100	19 091	C	152,00

Kombinované ohřívače vody, závěsné, svislé

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1106208103	OKC 160 4 kW	24 000	19 835	C	152,00
1106208104	OKC 160 cirkulace	23 400	19 339	C	152,00
1107208103	OKC 200 4 kW	26 300	21 736	C	152,00

Kombinované ohřívače vody, závěsné, vodorovné

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1106408204	OKCV 160 - cirkulace	25 300	20 909	C	152,00
1107408203	OKCV 200 - 4 kW / pravé provedení	26 800	22 149	C	152,00

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Akumulační nádrže bez přípravy teplé vody

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti
110580391	NAD 50 v1	9 270	7 661	B
1108803102	NAD 100 v1	11 750	9 711	B
1107803191	NAD 200 v1 (TJ 6/4")	15 660	12 942	C
1213803293	NAD 500 v1 (TJ 6/4")	28 840	23 835	C
1216803293	NAD 750 v1 (TJ 6/4")	33 790	27 926	C
1215803293	NAD 1000 v1 (TJ 6/4")	39 970	33 033	C
1213803294	NAD 500 v2	26 580	21 967	C
1216803294	NAD 750 v2	30 900	25 537	C
1215803294	NAD 1000 v2	37 390	30 901	C
121080301	NAD 300 v3	21 940	18 132	C
1213803287	NAD 500 v3	30 390	25 116	C
1216803287	NAD 750 v3	36 050	29 793	C
1218803287	NADS 800 v3	36 050	29 793	C
1215803287	NAD 1000 v3	42 050	34 752	C
1213803295	NAD 500 v4	32 650	26 983	B
1216803295	NAD 750 v4	37 700	31 157	C
1215803295	NAD 1000 v4	43 470	35 926	C
1107803204	NAD 200 v15	17 700	14 628	B
1210803204	NAD 300 v15	21 300	17 603	C
1213803204	NAD 500 v15	28 500	23 554	B
1216803204	NAD 750 v15	28 200	23 306	-
1215803204	NAD 1000 v15	31 500	26 033	-
1221803204	NAD 1500 v15	69 500	57 438	-
1222803204	NAD 2000 v15	100 500	83 058	-

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NAD V1–V2

Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny s možností rozmístění nátrubků G 6/4“. Nátrubek G 6/4“ se může použít pro montáž elektrické topné jednotky TJ 6/4“. Příruba s roztečí šroubů 210 mm se může použít pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je příruba zaslepena.

Akumulační nádrž je vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva.

Akumulační nádrže s přípravou teplé vody

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti
1213803215	NADO 500/140 v1	37 100	30 661	B
1216803215	NADO 750/140 v1	42 230	34 901	C
1218803215	NADOS 800/140 v1	49 340	40 777	C
1215803215	NADO 1000/140 v1	50 470	41 711	C
1213803297	NADO 500/200 v1	37 900	31 322	B
1216803297	NADO 750/200 v1	43 060	35 587	C
1215803297	NADO 1000/200 v1	50 990	42 140	C
1213803291	NADO 500/140 v2	43 570	36 008	B
1216803291	NADO 750/140 v2	48 200	39 835	C
1218803291	NADOS 800/140 v2	49 650	41 033	C
1215803291	NADO 1000/140 v2	54 390	44 950	C
1210803298	NADO 300/20 v6	76 630	63 331	C
1213803250	NADO 500/25 v6	81 370	67 248	C
1216803250	NADO 750/35 v6	90 000	74 380	C
1215803250	NADO 1000/45 v6	100 700	83 223	C
1210803360	NADO 300/20 v11	77 980	64 446	C
1214803360	NADO 400/20 v11	80 130	66 223	C
1218803247	NADO 750/25 v11	96 200	79 504	C
1215803347	NADO 1000/25 v11	101 900	84 215	C

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NADO V6

Akumulační nádrže NADO se vyrábějí se dvěma nátrubky G 6/4“ pro montáž šroubovací topné jednotky TJ s prodlouženou chladnou částí o výkonu maximálně 2×6 kW. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit.

Nádoba obsahuje ocelový trubkový výměník o ploše 2,2 nebo 3,3 m^2 pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Ocelový trubkový výměník nelze použít pro průtokový ohřev teplé užitkové vody.

Nádrž obsahuje vnořený nerezový výměník pro přípravu teplé vody o objemu 20, 25, 35 nebo 45 litrů dle velikosti akumulační nádrže.

Zakázková výroba

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti
122180393	NAD 1500 v1	70 040	57 884	C
122180394	NAD 1500 v2	66 950	55 331	C
122280393	NAD 2000 v1	74 680	61 719	C
122280394	NAD 2000 v2	71 590	59 165	C

Zakázkové izolace pro akumulační nádrže

NEODUL LB PP 100 mm

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]
6231710	NAD 1500 v1	17 000	14 050
6231712	NAD 1500 v2	17 000	14 050

NEODUL LB PP 120 mm

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]
6231711	NAD 2000 v1	21 500	17 769
6231713	NAD 2000 v2	21 500	17 769

NEODUL LB PP 80 mm přes CELLA COOL

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]
6231736	Neodul LB PP 80 přes CELLA COOL - pro chlazení a vytápění NAD 750v15	12 900	10 661
6231737	Neodul LB PP 80 přes CELLA COOL - pro chlazení a vytápění NAD 1000v15	16 300	13 471
6231738	Neodul LB PP 80 přes CELLA COOL - pro chlazení a vytápění NAD 1500v15	25 100	20 744
6231739	Neodul LB PP 80 přes CELLA COOL - pro chlazení a vytápění NAD 2000v15	27 000	22 314

CELLA COOL 25 mm

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]
6231834	CELLA COOL - pouze chlazení NAD 750v15	27 000	22 314
6231835	CELLA COOL - pouze chlazení NAD 1000v15	29 500	24 380
6231836	CELLA COOL - pouze chlazení NAD 1500v15	35 000	28 926
6231837	CELLA COOL - pouze chlazení NAD 2000v15	36 500	30 165

NEODUL LB PP 80 mm

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]
6232165	Neodul LB PP 80 - pouze vytápění NAD 750v15	11 800	9 752
6232166	Neodul LB PP 80 - pouze vytápění NAD 1000v15	13 500	11 157
6232167	Neodul LB PP 80 - pouze vytápění NAD 1500v15	20 000	16 529
6232168	Neodul LB PP 80 - pouze vytápění NAD 2000v15	21 000	17 355