



- S topnými tělesy o výkonu 3,5 kW, 5 kW, 6,5 kW a 8 kW
- Elektronická ochrana proti přehřátí topného tělesa
- PTO je verze beztlaková, nutno použít beztlakovou baterii (BE.1845.A1), určeno pouze pro jedno odběrné místo
- PTO-T je verze tlaková, není nutná speciální nízkotlaká směšovací baterie, určeno pro více odběrných míst



BE.1845.A1
obj. č.: 100670002



PTO 3,5 - 8

Typ zásobníku		PTO 3,5	PTO-T 3,5	PTO 5	PTO-T 5	PTO 6,5	PTO-T 6,5	PTO 8	PTO-T 8
Objednací číslo		105213210	105213220	105213211	105213221	105213212	105213222	105213213	105213223
Hmotnost	[kg]	1,6							
Příkon topného tělesa	[W]	3500	3500	5000	5000	6500	6500	8000	8000
Ohřev	[h]	průtokem							
Elektrické připojení		1/N/PE ~ 230 V/50 Hz				3/N/PE ~ 400 V/50 Hz			
Doporučený jistič	[A]	20		25		3 x 16			
Elektrické krytí		IP25							
Třída energetické účinnosti		A							
Roční spotřeba	[kWh·a ⁻¹]	478	480	475	484	465	467	464	471

Rozměry [mm]	A	B	C	D
PTO 3,5	161	80	175	204
PTO-T 3,5	161	80	175	204
PTO 5	161	80	175	204
PTO-T 5	161	80	175	204
PTO 6,5	161	80	175	204
PTO-T 6,5	161	80	175	204
PTO 8	161	80	175	204
PTO-T 8	161	80	175	204

HRDLO č. 1 ¾" vnější

