



- Tlaková smaltovaná nádoba
- Topné těleso o příkonu 1,5 kW
- Možnost umístit pod (IN) nebo nad (UP) odběrné místo
- Pro jedno nebo více odběrných míst



TO 5.1 UP



TO 5.1 IN



TO 10.1 UP



TO 10.1 IN

Typ zásobníku		TO 5.1 UP	TO 5.1 IN	TO 10.1 UP	TO 10.1 IN
Objednací číslo		182310801	182310802	182410801	182410802
Objem	[l]		4,6		9,6
Hmotnost	[kg]		6		8
Izolace	[mm]			20	
Tepelná vodivost izolace	[W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> ]			0,022	
Příkon topného tělesa	[W]			1500	
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C	[min]		13		25
Elektrické připojení				1/N/PE ~ 230 V/50 Hz	
Doporučený jistič	[A]			16	
Elektrické krytí				IPX5	
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]			80/6	
Třída energetické účinnosti				A	
Roční spotřeba	[kWh·a <sup>-1</sup> ]	497	509	525	525

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E
TO 5.1 UP	330	265	-	290	275
TO 5.1 IN	338	-	93	290	275
TO 10.1 UP	465	400	-	290	275
TO 10.1 IN	473	-	93	290	275

HRDLO č. 1 ½" vnější

