




- Plochý ohřivač v modelech 50–100
- Vhodný k instalaci v omezených prostorách, lze zastavit do kuchyňské linky; **lze instalovat i vodorovně**
- Rychlý ohřev vody díky konceptu dvou nádob
- Kombinuje tradiční technologie DZD a moderní design
- Možná alternativa k náhradě za plynový ohřivač
- Nový elektronický termostat

Video návody zavěšení ohřivače:



pomocí univerzálního závěsu – šířka drážky
na šroub M6 na šroub M8



OKHE ONE/E 50–100

Typ zásobníku		OKHE ONE/E 50	OKHE ONE/E 80	OKHE ONE/E 100
Objednací číslo		1805108101	1801108101	1808108101
Objem	[l]	41	65	80
Max. hmotnost ohřivače bez vody	[kg]	31	46	55
Izolace	[mm]		min. 33	
Tepelná vodivost izolace	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]		0,022	
Příkon topného tělesa	[W]		2000	
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C	[h]	1,5	2	2,5
Elektrické připojení		1/N/PE ~ 230V/50Hz		
Doporučený jistič	[A]	16		
Elektrické krytí		IP44		
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6		
Třída energetické účinnosti		C		
Roční spotřeba	[kWh·a ⁻¹]	1353	1378	1405
Smíšená voda V40	[l]	72,16	88,77	113,12

Rozměry [mm]	A	B	D	E	F	H	K	R
OKHE ONE/E 50	845	335	517	710	560	125	125	450
OKHE ONE/E 80	1115	335	517	900	750	205	125	450
OKHE ONE/E 100	1325	335	517	1120	950	205	125	450

HRDLO č. 1 ¼" vnější

