



- Vstup a výstup všech médií horním víkem
- Zásobníky vhodné pro instalaci pod závěsné kotle
- Zásobníky mají přiložený vypouštěcí ventil
- Neobsahuje regulaci pro řízení ohřevu výměníkem
- **Nahrazení nevyužitého ovladače panelem NTR (výroba od 1. 9. 2025)**



Typ zásobníku		OKC 100 NTR/HV	OKC 125 NTR/HV	OKC 160 NTR/HV
Objednací číslo		1108706101	1103706101	1106706101
Objem	[l]	87	113	144
Max. hmotnost ohřivače bez vody	[kg]	53	64	77
Izolace	[mm]	42	42	42
Tepelná vodivost izolace	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]		0,022	
Elektrické krytí			IP42	
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]		80/6	
Teplosměnná plocha výměníku *	[m ²]	1,08		1,45
Objem výměníku *	[l]	7,1		9,5
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku	[°C]/[bar]		110/10	
Výkon výměníku při průtoku 720 l 80 °C topné vody *	[kW]	24		32
Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C *	[min]	13	12	16
Třída energetické účinnosti		B	C	C
Statická ztráta	[W]	42	65	65

Rozměry [mm]	A	d	D	E	H	T	U	V
OKC 100 NTR/HV	902	-	524	892	145	119	165	182
OKC 125 NTR/HV	1067	-	524	1057	145	119	165	182
OKC 160 NTR/HV	1090	-	584	1080	143	119	165	182

- HRDLO č. 1 ¾" vnější
- HRDLO č. 2 ¾" vnější
- HRDLO č. 3 ¾" vnější
- HRDLO č. 4 ¾" vnější
- HRDLO č. 5 ¾" vnější
- HRDLO č. 6 ½" vnitřní

