



- Vestavěné topné těleso s výkonem 3000 W (pro 300 l verzi možno objednat 6000 W)
- Vhodný pro více odběrných míst
- Instaluje se vodorovně.
- Dodáván včetně nožního rámu a kompletního vybavení ventilem
- Vhodný do lokalit s měkkou a středně tvrdou vodou (do 2,5 mmol/l), tzn. především v horských oblastech.



EL 32 150-RF 3 KW

Typ zásobníku		EL 32 150-RF 3 kW	EL 32 230-RF 3 kW	E L32 300-RF 3 kW	EL 32 300-RF 6 kW
Objednací číslo		WH074400	WH074410	WH074420	WH074421
Objem	[l]	150	230	300	
Rozměry (délka × výška × průměr)	[mm]	905 × 701 × 596	1335 × 701 × 596	1615 × 701 × 596	
Max. hmotnost ohřivače bez vody	[kg]	54	67	76	
Izolace	[mm]	cca 33			
Tepelná vodivost izolace	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	23			
Příkon topného tělesa	[W]	3000			6000
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C (230 V/400 V)	[h]	3	4,5	6	3
Elektrické připojení		400 V 3N ~50 Hz			
Doporučený jistič (230 V/400 V)	[A]	6			
Elektrické krytí		IP24			
Max. provozní teplota	[°C]	cca 80			
Maximální přetlak v nádobě	[bar]	10			
Smíšená voda V40	[l]	222	359	404	
Třída energetické účinnosti		C		D	
Roční spotřeba	[kWh·a ⁻¹]	4394	4490	4506	

