



- V modelech 125 a 160
- Vyrábějí se jako závěsné
- V provedení s výměníkem 1,4 m<sup>2</sup> je zásobník vhodný ke kotlům na různá paliva, ke kondenzačním kotlům a některým tepelným čerpadlům
- 1 závěs a opěra u modelu 125; 2 závěsy pro 160
- Vybaven hrdlem pro cirkulaci
- Vstup a výstup všech médií spodním víkem pro snadnější připojení
- Neobsahuje regulaci pro řízení ohřevu výměníkem
- **Nahrazení nevyužitého ovladače panelem NTR (výroba od 1. 9. 2025)**



NOVINKA

OKH 125-160 NTR/DV

Typ zásobníku		OKH 125 NTR/DV	OKH 160 NTR/DV
Objednací číslo		140370602	140670602
Objem	[l]	115	143
Max. hmotnost ohřivače bez vody	[kg]	67	76
Izolace	[mm]	až 80	
Tepelná vodivost izolace	[W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> ]	0,022	
Maximální provozní teplota / přetlak ve výměnících	[°C]/[bar]	110/10	
Tlaková ztráta ve výměníku při průtoku 720 l/h (nahore / dole)	mbar	- / 46	
Výkon výměníku při průtoku 720 l 80°C topné vody (nahore / dole) *	[kW]	- / 32	
Doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60°C (nahore / dole) *	[min]	- / 13	- / 16
Třída energetické účinnosti		B	C
Statická ztráta	[W]	49	55

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	H	K	R
OKH 125 NTR/DV	1050	540	19	520	757	638	283	117	450
OKH 160 NTR/DV	1235	540	19	520	1000	880	225	117	450

HRDLO č. 1 ¾" vnější

